

Airblast Accu-blast mini tryskač

Díky konstrukci plnicího krytu nádoby Airblast Accu-blast eliminuje použití běžné sestavy „hřibového“ uzavíracího ventilu. To umožňuje nádobě tryskat při velmi nízkém tlaku klesajícím až na 0,1 bar. Odnímatelný plnicí kryt také umožňuje obsluhu provádět rychlou výměnu abraziva a umožňuje přepravu nádoby na boku bez nutnosti úplného vyprázdnění abraziva z nádoby.

Systémy Airblast Accu-blast jsou navíc vybaveny jemným dávkovacím ventilem abraziva, který v kombinaci s designem plnicího víka a přesnou nastavitelností tryskačského tlaku činí systém velmi vhodným pro:

- tryskání dřeva/nábytku
- tryskání sodou
- zdivo/mramor/měkký kámen/beton – a čištění fasád obecně
- čištění bloku motoru/hlav válců
- tryskání balotinou

Pro čisticí práce, kde je vyžadováno mokré tryskání, mohou být Accu-blast systémy vybaveny tryskami se vstřikováním vody (WIN)!



Výhody systémů Airblast Accu-Blast

- odnímatelný plnicí kryt umožňuje rychlé výměny abraziva, velmi nízké tlaky tryskání a snadné čištění nádoby
- obsluha může snadno zkontrolovat hladinu abraziva
- plnicí kryt je zajištěn 4-mi sklopnými knoflíky pro snadné ovládání
- nádoba s vnitřním povlakem a vysoko nakloněný kužel zajišťují, že proud abraziva uvnitř nádoby je optimalizován
- velmi krátká doba cyklu (zapnutí/vypnutí tryskání) díky speciálnímu ventilu na dálkové ovládání a ventilu pro rychlé snížení tlaku (utlumený)
- i při naplnění pouhými 200 g abraziva bude Accu-Blast tryskat. Tato funkce je velmi užitečná, když operátor potřebuje otryskat několik různých vzorků.
- po práci lze nádobu Accu-Blast snadno vyprázdnit a přepravovat ležící na boku. Nízká hmotnost a úzký design umožňují jednoduchý způsob dopravy.

AIRBLAST ACCU-BLAST 25L - set

Zařízení je vybaveno:

- speciální pneumatický dálkový ovladač
- rychlý odtlakovací ventil s tlumičem
- jemný dávkovací ventil abraziva
- zpětný ventil
- 1/2" potrubí
- regulátor tlaku a manometr
- odlučovač vlhkosti
- sada hadic 19x7 10m komplet s dvojitou hadicí, DMH, držákem trysek a spojkami
- střední Venturiho trubice z karbidu wolframu ATJD-5/50 s otvorem 5/16" (8 mm), délkou 85 mm, vstupem 1" (25 mm) a velkým závitem 50 mm

AIRBLAST ACCU-BLAST 45L - set

Zařízení je vybaveno:

- speciální pneumatický dálkový ovladač
- rychlý odtlakovací ventil s tlumičem
- jemný dávkovací ventil abraziva
- zpětný ventil
- 1" potrubí
- regulátor tlaku a manometr
- odlučovač vlhkosti
- sada hadic 19x7 10m komplet s dvojitou hadicí, DMH, držákem trysek a spojkami
- střední Venturiho trubice z karbidu wolframu ATJD-5/50 s otvorem 5/16" (8 mm), délkou 85 mm, vstupem 1" (25 mm) a velkým závitem 50 mm

Kapacita (l)	25/ 45
Výška (mm)	880/ 1230
Průměr nádoby (mm)	270
Celkový průměr (mm)	650
Hmotnost (kg)	35/ 53
Průměr trubek (")	1/2" / 1"

Tryskací tlak max. 8 bar, plynule nastavitelný.

<https://www.gamin.cz/airblast-accublast-mini-tryskac/>