

Mechanický odtrhoměr Elcometer 106

Odtrhoměr Elcometer 106 je snadno ovladatelný, přenosný a poskytuje číselnou hodnotu adheze. Je aplikovatelný na nátěrové hmoty nebo plazmový nástřik na konstrukcích mostů, nátěrové hmoty na ocelovém, hliníkovém, betonovém atd. podkladu. Odtrhoměr je uložen v přenosném kufríku, což je ideální pro měření v terénu. Přístroj je obsluhován manuálně, odpadá tak starost o napájení.

Přístroj je použitelný s následujícími normami: ANSI N5.12, ASTM D 4541, BS EN 24624, ISO 4624, NF T 30-062, ISO 16276-1



Technická specifikace

Číslo objednávky	Popis	Rozsah		
		MPa (N/mm ²)	Kg/cm ²	PSI
F106----5	Elcometer 106, Odtrhoměr stupnice 5	0 - 0,2	0-2	0 - 30
F106----1	Elcometer 106, Odtrhoměr stupnice 1	0 - 3,5	0-35	0 - 500
F106----2	Elcometer 106, Odtrhoměr stupnice 2	0 - 7	0-70	0 - 1000
F106----3	Elcometer 106, Odtrhoměr stupnice 3	0 - 15	0-150	0 - 2000
F106----4	Elcometer 106, Odtrhoměr stupnice 4	0 - 22	0-220	0 - 3200

Příslušenství

T1062895-	Náhradní testovací panenky (100 ks)
T1062914-	Velké testovací panenky, průměr 40 mm (5 ks)
T1062915-	Podpěrný kroužek 40 mm
T99912906	Epoxidové lepidlo Araldite

Související produkty



Ecometer 108. Všestranný hydraulický odtrhoměr. Test může být prováděn na rovném i zakřiveném povrchu. Testovací panenka je přilepená na testovaný povrch a pomocí držadla je aplikovaná síla potřebná k odtržení panenky. Hodnota síly je zobrazena buď na digitálním nebo analogovém displeji.



Elcometer 107. Mřížkový řezák poskytující okamžité zhodnocení kvality přilnavosti k povrchu. Díky robustní konstrukci je vhodný pro tenké, hrubé i pevné nátěry na rovných nebo zakřivených podkladech.



Odtrhoměr **Elcometer 506** slouží k přesnému měření přilnavosti (adheze) mezi nátěrovou hmotou a podkladem. Vhodný pro testování na kovových, dřevěných, betonových a jiných podkladech. Nenáročná metoda vhodná na rovné i zakřivené povrchy, kterou lze využít jak v laboratoři, tak v terénu.



Automatický odtrhoměr **Elcometer 510** přesně změří přilnavost nátěrové hmoty k povrchu. Automatická odtrhová zkouška s nastavitelnou tahovou silou pro panenky o průměru 10, 14,2, 20 a 50 mm.

<https://www.gamin.cz/elcometer-106/>