

Elcometer 3505 Krychlový aplikátor nátěrových hmot

Aplikátor nátěrových hmot Elcometer 3505 zajistí, že nátěr bude nanesen na testovaný povrch vždy ve stejné tloušťce.

Používá se v případech, kdy je důležité, aby výsledky testů bylo možné porovnat mezi sebou. Každý aplikátor je dodáván společně se sadou 19 měrek buď v rozsahu od 30 do 1000 m



Charakteristika přístroje

- vyroben z tvrzené nerezové oceli
- šířka aplikovaného nátěru 12 mm
- dostupný také jako aplikátor pro aplikaci pěti druhů nátěrových hmot najednou
- ideální pro přípravu vzorků pro Elcometer 5300 Lineární přístroj pro posouzení zasychání nátěrových hmot

Elcometer 3505 je možné použít v souladu s normou ASTM D 823-E.

Technické specifikace

| Objednací číslo | | Model | Mezery mezi nátěry | | Šířka nátěru | | Počet proužků | Certifikát |
|-----------------|--|------------------|--------------------|------|--------------|--------|---------------|------------|
| Metrické | Imperiální | | m | mils | mm | inches | | |
| K0003505M001 | K0US3505M001 | Elcometer 3505/1 | 30-1000 | 1-40 | 12 | 0,5 | 1 | ● |
| K0003505M202 | K0US3505M202 | Elcometer 3505/2 | 30-1000 | 1-40 | 12 | 0,5 | 5 | ● |
| Příslušenství | | | | | | | | |
| KT003600P001 | 19 měrek pro měření tloušťky při kalibraci (30-40-50-60-70-80-90-100-150-200-250-300-400-500-600-700-800-900-1000 m) | | | | | | | |

● k dispozici kalibrační certifikát

Související produkty



Elcometer 5300 je lineární přístroj pro posouzení zasychání nátěrových hmot. Obsahuje 10 rovnoběžných drah a umožňuje tak provádět až 10 měření v jednom časovém úseku.



Elcometer 4340 je automatický motorizovaný aplikátor filmu pro přípravu celé řady testovacích vzorků (laky, barvy, lepidla, kosmetika...) na různých podkladech.

<https://www.gamin.cz/elcometer-3505/>