


### Elcometer 3550 a 3540 - aplikátory filmu Bird

Jsou sestaveny z kvalitně opracovaných dílů z nerezové oceli. Kvalita zpracování má velký vliv na přesnost těchto aplikátorů a jejich hladký povrch se velmi lehce čistí. Všechny hrany jsou zbroušené. Aplikátory jsou vhodné pro aplikaci nátěrových hmot a podobných produktů na rovný a relativně pevný podklad.

### Elcometer 3550 - Jednostranný aplikátor filmu

Model s jedním rozměrem aplikační štěrbiny, možno zvolit 50  $\mu\text{m}$  nebo 75  $\mu\text{m}$ . Šířka aplikovaného filmu je 50 mm, 75 mm nebo 150 mm.

Jedná se o snadno čistitelný aplikátor vyrobený s nejvyšší přesností. Je vhodný pro aplikaci na rovných a relativně tvrdých podkladech. Může být použit v kombinaci s automatickým aplikátorem Elcometer 4340.



### Technická specifikace

Objednací číslo		Model	Tloušťka filmu		Šířka filmu		Certifikát
metrický	imperiální		$\mu\text{m}$	mils	mm	inches	
K0003550M001	K0US3550M001	Elcometer 3550/1	50	2	50	2	●
K0003550M002	K0US3550M002	Elcometer 3550/2	50	2	75	3	●
K0003550M003	K0US3550M003	Elcometer 3550/3	50	2	150	6	●
K0003550M201	K0US3550M201	Elcometer 3550/1	75	3	50	2	●
K0003550M202	K0US3550M202	Elcometer 3550/2	75	3	75	3	●
K0003550M203	K0US3550M203	Elcometer 3550/3	75	3	150	6	●

● k dispozici kalibrační certifikát

### Elcometer 3540 - Čtyřstranný aplikátor filmu

Model se čtyřmi pevně danými aplikačními mezerami 50  $\mu\text{m}$  - 100  $\mu\text{m}$  - 150  $\mu\text{m}$  - 200  $\mu\text{m}$ . Šířka aplikovaného filmu je 50 mm - 75 mm - 100 mm - 150 mm - 200 mm nebo 250 mm.

Jedná se o snadno čistitelný aplikátor vyrobený s nejvyšší přesností. Na každém aplikátoru jsou k dispozici 4 různé tloušťky



filmů. Aplikátor je vhodný pro aplikaci na rovných a relativně tvrdých podkladech.

Může být použit v kombinaci s automatickým aplikátorem Elcometer 4340.

### Technická specifikace

Objednací číslo		Model	Tloušťka filmu		Šířka filmu <sup>†</sup>		Certifikát
metrický	imperiální		μm	mils	mm	inches	
K0003540M001	K0US3540M001	Elcometer 3540/1	50,100,150,200	2,4,6,8	50	2	●
K0003540M002	K0US3540M002	Elcometer 3540/2	50,100,150,200	2,4,6,8	75	3	●
K0003540M003	K0US3540M003	Elcometer 3540/3	50,100,150,200	2,4,6,8	100	4	●
K0003540M004	K0US3540M004	Elcometer 3540/4	50,100,150,200	2,4,6,8	150	6	●
K0003540M005	K0US3540M005	Elcometer 3540/5	50,100,150,200	2,4,6,8	200	8	●
K0003540M006	K0US3540M006	Elcometer 3540/6	50,100,150,200	2,4,6,8	250	10	●

● k dispozici kalibrační certifikát

<sup>†</sup> Připočtete 40 mm (1,6") k šířce filmu, abyste získali celkovou šířku aplikátoru

<https://www.gamin.cz/elcometer-3550-a-3540/>