

### Inspekční sada Elcometer pro měření usazenin v potrubí

Kontrola usazenin v potrubí a monitorování jejich vytváření jsou velmi důležité pro dodržování hygienických norem a pro snížení rizika požárů v topných a ventilačních systémech.

Inspekční sada Elcometer pro měření usazenin v potrubí byla speciálně navržena pro splnění požadavků testu DTT (Deposit Thickness Test) pro měření prachových a tukových usazenin ve ventilačních systémech a kuchyňských potrubích, které jsou vyrobeny z feromagnetických materiálů.

Pomocí přístroje Elcometer 456 ve verzi Top se speciálně navrženou a šablonou pro provedení měření lze přesně měřit tloušťku usazenin v potrubí před a po jeho vyčištění.



### Základní vlastnosti

- Snadná obsluha – přístroj obsahuje velký LCD displej, na kterém se zobrazují jednotlivé instrukce
- Nízká cena a přenosnost – přístroj je dodáván v kufříku pro pohodlný transport
- Měřicí šablona – pro přesné označení měřené oblasti, aby bylo měření před a po čištění provedeno na stejném místě

Inspekční sadu Elcometer pro měření usazenin v potrubí je možné požit v souladu s následujícími normami: AS 2331.1.4, AS 3894.3-B, AS/NZS 1580.108.1, ASTM B 499, ASTM D 7091, ASTM E 376, ASTM G 12, BS 5599, EN 13523-1, ISO 1461, ISO 19840, ISO 2063, ISO 2360, ISO 2808-7C, ISO 2808-7D, ISO 2808-12, JIS K 5600 1-7.

### Technická specifikace

Objednací číslo	Popis
A456DUCT	Inspekční sada Elcometer 456 pro měření usazenin v potrubí
Rozsah měření	0 – 1500 $\mu\text{m}$ (0 – 60 mils)
Obsah dodávky	Elcometer 456 Top s oddělenou sondou, sonda pro měření usazenin, měřicí šablona, sada fólií (25 $\mu\text{m}$ , 50 $\mu\text{m}$ , 125 $\mu\text{m}$ , 250 $\mu\text{m}$ , 500 $\mu\text{m}$ , 1000 $\mu\text{m}$ , 2 mm (x2) s nulovou destičkou, Software ElcoMaster™, řemínek na zápěstí, baterie, přenosný kufřík a návod k obsluze

### Příslušenství

Objednací číslo	Popis
T456CF2B	Sonda Elcometer 456 pro měření usazenin
T99913939	Měřicí šablona
T9902255-8	Sada fólií: škála 2B; 0 – 5 mm (0 – 200 mils)
T9902255-8C	Sada fólií s kalibračním certifikátem: škála 2B; 0 – 5 mm (0 – 200 mils)
T99913969	Nulová destička (feromagnetická)
T99920130	Kabel USB Bluetooth®

<https://www.gamin.cz/inspekni-sada-elcometer-pro-mereni-usazenin/>