

### Elcometer NDT MTG2

#### Vlastnosti

- režim měření Pulsed-Echo (P-E)
- předkalibrováný pro měření pouze na oceli
- přednastavená frekvence 4 měření za vteřinu
- výstup dat přes USB do počítače či podobného zařízení



Funkce automatického rozpoznání sondy zajišťuje její správnou identifikaci i při výměně. Tato funkce společně s frekvencí měření 4 Hz (tzn. 4 měření za vteřinu) a zabudovanou nulovací destičkou zaručuje maximální přesnost  $\pm 1\%$ . Přístroj MTG2 je tak nejvhodnější pro základní měření tloušťky.

Přístroj MTG2 je dodáván s 5MHz sondou a je předkalibrováný pouze pro měření na oceli s rozsahem tloušťky max. do 500 mm v režimu Pulsed-Echo (P-E). Další informace o jednotlivých režimech měření najdete v souhrnném technickém listu MTG.

Přístroj je kompatibilní se softwarem ElcoMaster™, jednotlivá měření lze při použití online měření stáhnout pomocí USB do počítače nebo podobného zařízení.

#### Obsah balení

Přístroj Elcometer MTG2, 5MHz pravoúhlá sonda, vazební gel, závěsné poutko, ochranný kryt displeje, ochranný kufřík, 2x AA baterie, kalibrační certifikát, návod k obsluze

<https://www.gamin.cz/elcometerndt-mtg-2/>