

Elcometer 6910 Setaflash série 3

Přístroj pro hodnocení bodu vzplanutí - uzavřený

Setaflash série 3 kombinuje nejnovější standardní vzhled a velice úspěšný Setaflash tester. Nabízí nejrychlejší a nejpřesnější měření bodu vzplanutí za efektivní cenu.

Řada jedinečných prvků zajišťuje snadné ovládání a vyžaduje minimum operačních dovedností. Testovací parametry se nastavují pomocí klávesnice a na digitálním displeji je zobrazena teplota, testovací čas a stav detekce vzplanutí. Při standardních testovacích podmínkách je možno použít automatický režim s přednastavenými podmínkami.



Rozšířený rozsah operační teploty umožňuje provádět testy v rozmezí od 0 °C do 300 °C (pro celý rozsah je nutné použít přídatný chladicí modul). Teplota je kalibrována při výrobě, ale v přístroji je zabudováno zařízení pro uživatelské ověření a kalibraci. Bod vzplanutí je automaticky detekován pomocí termálního detektoru, který detekuje riziko chyb a minimalizuje potenciální nebezpečí vdechnutí zplodin během testování. V Setaflash testeru je integrován zásobník plynu s možností opakovaného plnění, s přepínačem on/off a s jemným nastavením množství plynu.

Přístroj je dodáván s 2 ml stříkačkou a zapalovačem.

Elcometer 6910 Setaflash série 3 - uzavřený je použitelný v souladu s následujícími normami: ASTM D1655, ASTM D3278, ASTM D3828, ASTM E502, BS 2000-523, CLP Regulations EC No 1272/2008, DEF STAN 91-91, EPA 1020 A & B, ISO 3679, ISO 3680, UN Class 3
Neviskózní hořlavé kapaliny

Technická specifikace

	Popis
Teplotní rozsah	Elcometer 6910/1 Setaflash uzavřený: od okolní teploty do 300 °C (až 572°C), při použití chladicího modulu 0°C – 300°C
Velikost vzorku	2 ml nebo 4 ml
Doba testu	1 – 30 minut
Výchozí hodnoty	1 min pro bod vzplanutí do 100°C 2 min pro bod vzplanutí od 100°C do 300°C
Materiál pohárku	hliník
Rozměry	195 x 295 x 140 mm
Hmotnost	3 kg

Model	Popis	Objednací číslo		
		UK 240 V	EUR 220 V	US 110 V
Elcometer 6910/1	Setaflash série 3 – uzavřený	KOUK6910M010	K0006910M010	KOUS6910M010
Příslušenství	Chladicí modul Option pro 5 °C – okolní teplota		KT006910N001	

<https://www.gamin.cz/elcometer-6910-uzavreny/>